

Fiche technique
Art.-Nr.-037

Lithofin Resin-EX Gel décapant spécial

Description
Ce décapant spécial est constitué de composants acides réactifs assistés par des solvants organiques extrêmements efficaces. Lithofin Resin-EX peut remplacer les nettoyants contenant des CHC (nocifs et dangereux pour l'environnement).

Propriétés
Lithofin Resin-EX ramollit de nombreuses matières organiques et saletés et les rend éliminables.
Le gel décapant peut être appliqué sur les surfaces verticales. Sa consistence permet aussi de longues durées de travail.
Spécifications techniques
Densité : environ 1,1g/cm³
Point d'inflammation : >90℃ (c.C.)
Valeur pH : env. 3
Aspect : blanchâtre, pâteux, trouble
Odeur : légèrement piquante
Solubilité dans l'eau : émulsionnable

Domaine d'application
Pour éliminer les résidus de joints de mortier à base d'époxy, ainsi que les voiles de résine époxy.
Elimine aussi les matières organiques comme la résine, les vitrifications et enduits, les dépôts d'huile et de graisse, la peinture (graffiti), la colle, les résidus de plastique, etc.
Utilisable en intérieur et en extérieur.
Support : pour la céramique, la pierre naturelle rugueuse comme le granit, le gneiss, le quarzite ou le béton.

Mode d'emploi
Procéder à un essai préalable. N'utiliser que sur des surfaces sèches. Protéger la surface de l'humidité pendant la durée d'imprégnation car l'eau entrave l'efficacité.
Température d'utilisation/du support : +10 à 30°C. Les durées d'imprégnation diminuent plus les températures sont élevées et se prolongent moins elles sont élevées.

Utilisation sur joints de mortier epoxy :
Appliquer au pinceau ou au balai-applicateur sur une surface sèche. Durée d'imprégnation : env. 30 min à 20℃. Ajouter ensuite de l'eau (encore mieux du Lithofin MN Multi-Nettoyant dilué à 1:10) et bien frotter à la brosse. Laver au jet d'eau tout en frottant avec beaucoup d'eau. Toujours frotter en biais par rapport aux joints. Bien rincer à nouveau la surface et notamment les joints avec beaucoup d'eau. S'il y a encore des restes, recommencer à nouveau sur la surface sèche.
Rendement : jusqu'à env. 5 m²/l selon le degré d'encrassement.

Utilisation sur joints de mortier à la résine époxy (2K) :
Appliquer une couche épaisse au pinceau ou au rouleau sur le revêtement sec.
Durée d'imprégnation : env. 2 heures à 20℃.
Bien frotter ensuite avec un patin le plus rude possible (par ex. un patin vert pour les carreaux de céramique émaillée). Ajouter de l'eau et frotter à la brosse. Racler et enlever le liquide ; nettoyer immédiatement avec beaucoup d'eau.
Rendement : jusqu'à env. 20 m²/l pour les carreaux céramiques émaillés.

Indication importante : Non approprié aux pierres calcaires polies ou poncées (par ex. le marbre) et pour autres les pierres sensibles aux acides.
Protéger les surfaces avoisinantes sensibles aux solvants et aux acides, par ex. peinture, vernis, plastiques, caoutchouc, aluminium, zinc, et autres. Eviter le contact du produit avec la pelouse et les plantes en les arrosant abondamment avant et après.

Stockage
Fermé et au frais, pendant 2 ans.

Protection de l'environnement
Sans CHC. Contient des solvants organiques.
WGK 1 selon VwVwS du 17.5.99.
Elimination : code de déchet AVV 070604*.
Eliminer correctement les quantités résiduelles.
Le flacon est fabriqué en polyéthylène (PE) écologique et est recyclable. Les flacons rincés et séchés sont recyclables via les systèmes de récupération (voir indication sur l'étiquette).

Sécurité
Evitez éviter tout contact prolongé avec la peau.
Pour les peaux sensibles, il esy conseillé de porter des gants.
Composants : moins de 5% d'agents tensioactifs non-ioniques, acides, agents auxiliaires.
Directive sur les matières dangereuses : étiquetage selon la directive CE 1999/45/CE: Symbol Xn, Nocif.
Nocif par inhalation et par ingestion. Irritant pour les yeux et la peau. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Ordonnance sur le transport des produits dangereux ADR 2003/GGVSE : produit non dangereux.

Unités d'emballage (UE)
1 litre : 10 bidons per carton (avec bouchon de sécurité pour les enfants.
5 litres : 2 bidons par carton

Distribution en Belgique :
EUROSIL B.V.B.A. · 2640 Mortsel · Tel : 0800 90 092 · Fax : 03/366.39.11 · E-mail : eurosil@skynet.be
Fabriqué en Allemagne : LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · E-mail : info@lithofin.de **www.lithofin.com**